



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N5225IH-AE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones
Système antibrouillard	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Verticale -15 ~ 90° avec autoflip
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Mémoires	300
Mode PTZ	8 Tours entre points établis, 4 rondes
Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique
Mode d'inactivité	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	75
Detecter (objectif fermé)	1760 m
Observer (Objectif ouvert)	30 m
Observer (Objectif fermé)	700 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	15 m
Reconnaître (Objectif fermé)	352 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	176 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Detección por cruce de línea/área
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/30,000s

Paramètre de tour, patrols et presets prédéfini par calendrier	Oui
--	-----

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	25x
Distance focale	4.8 mm ~ 120 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	57.6° ~ 2.5°
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	3.6 s

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	24V
Consommation (w)	18W
Ampérage	2200mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	HiPoE

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	4KV

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type de caméra	PTZ
Série	HiWatch

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 1 Sortie
--------	----------------------

Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
----------------------	---------------------------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 / PCM)
Sortie audio	1

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	345 x 213.4 (Ø) mm
Matériel	Alliage d'aluminium
Poids net	3300 g
Poids avec emballage	5800 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	150 m
Tipo de visión nocturna	IR
Numéro de LEDS	2

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	--------

