## technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D129H

Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui
3D-NR	Oui	Nombre maximum d	Jusqu'à 32 utilisateurs
AGC	Oui	<u>´utilisateurs</u> Protection mot de pa	·
AWB	Oui		Explorer / Chrome /
WDR	DWDR	Navigateur Web	Firefox
images par seconde	25fps	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Couleur	Filtrage d´adresses IP	Oui
Masque vie privée	Oui	IMAGE	
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Capteur	CMOS ®
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Résolution capteur	1920 x 1080
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Taille du capteur	1/2.8'
Sub stream 64	40 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Vitesse électronique o	
Marque d'eau	Oui	Ilumination minimum	
Anti-scintillement	Oui		
Miroir	On / Off	VISION NOCTURNE	
ALIMENTATION ET CON	SOMMATION	Distance vision noctu	
Mode d´alimentation	DC	Type de vision noctur	
Tension	12V	Numéro de LEDS	1
Consommation (w)	6.5W	Full Color	Oui
Ampérage	550mA	DISTANCE DORI	
Alimentation PoE	Oui	Détecter	44 m
Type PoE	PoE 802.3af	Observer	18 m
		Reconnaître	9 m
AMBIANCE		Identifier	4 m
Température de fonctior		INFORMATIONS GÉN	ÉRALES
Degré de protection	IP67	Série	ColorVu
Anti-vandale	IK08	Technologie	IP
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Type de caméra	Mini-dôme
Humidité maximum	95%		
OCULAIRE		ANALYSE VIDÉO	étection de mouvement basique
Type d´objectif	Fixe	Detection type	(différence de pixels)

# technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	105.2°

Détection de	Oui
mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm	
Matériel	Aluminium et plastique	
Poids net	550 g	
Poids avec emballage	650 g	

### AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	--------

