## technical datasheet



### **HIKVISION**° HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-D149H

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEA	
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de passe	Oui
AGC	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AWB	Oui		Firefox iVMS-4200 / Hik-
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	Connect
images par seconde	20fps	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Sortie de vidéo	RJ45	Filtrage d´adresses IP	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	ALIMENTATION ET CONSOMM	ATION
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
privée		Tension	12V
Type de codec	CBR / VBR	Consommation (w)	6.5W
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Ampérage	550mA
	H.265+ / H.265 / H.264	Alimentation PoE	Oui
Main stream 4Mpx (1 ~ 20f)	os) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
720P / 640	x 480 / 640 x 360 (1 ~	турстос	FOL 002.341
Marqua d'aqui	25fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau Anti-	Oui	Type d´objectif	Fixe
scintillement	Oui	Distance focale	2.8 mm
Miroir	On / Off	Ouverture maximum du diaphr	agme <b>F/1.0</b>
IMAGE		Angle de vision	96°
Capteur	CMOS ®	DISTANCE DORI	
Résolution capteur	2560 x 1440	Détecter	64 m
Taille du capteur	1/2.8'	Observer	25 m
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Reconnaître	13 m
Ilumination minimum	0.001Lux	Identifier	6 m
Ratio S/N	Más de 52dB		
		INFORMATIONS GÉNÉRALES	
AMBIANCE		Série 	ColorVu
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C	Technologie ————————————————————————————————————	IP
Degré de protection	IP67	Type de caméra	Mini-dôme
Anti-vandale	IK08	ANALYSE VIDÉO	
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Detection type <b>Détection d</b>	le mouvement basique (différence de pixels)

# technical datasheet

Humidité m	aximum	95%

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Aluminium et plastique
Poids net	550 g
Poids avec emballage	650 g

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
Numéro de LEDS	1

### AXES

A 4	2.4
Mouvement.	2 Axes

Détection de	Qu
mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

