# Enregistreur ip pour 16 canaux et 12 mpx de résolution avec 16 ports PoE

## NVR2216-16P-I

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Ports PoE | **16** |
| Numéro du ports RJ45 | **1** |
| Vitesse RJ45 | **10 / 100 / 1000 Mbps** |
| Appareils mobiles | **Android / IOS (Apple)** |
| ONVIF | **Oui** |
| Vision à distance | **Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS** |
| Type PoE | **802.3af** |
| Consommation PoE | **25.5W par Port / 130W en total** |
| App | **iDMSS / gDMSS** |

### ENREGISTREMENT

| | |
|---|---|
| Résolution maximale d'enregistrement | **12 Mpx** |
| Bande passante d´entrée | **200Mbps** |
| Compression de vidéo | **H.265 / H.264** |
| Mode d´enregistrement | **Manuel / Programmé / Détection de mouvement / Alarme** |
| Compression audio | **G.711A / G.711U / G.726 / AAC / PCM** |
| Résolutions | **12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1** |
| Bande passante de sortie | **100Mbps** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Installation | **Bureau / Rack** |
| Dimensions | **375 x 329.3 x 53 mm** |
| Matériel | **Métal** |
| Poids net | **2650 g** |
| Poids avec emballage | **3910 g** |
| Châssis | **1U** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-10 °C ~ 55 °C** |
| Utilisation | **Intérieur** |
| Humidité maximum | **93%** |

### RECONNAISSANCE FACIALE

| | |
|---|---|
| Numéro des visages | **8 visages traités par seconde** |
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | **1 canal de reconnaissance faciale vídeo** |
| Manière étrange | **Avertissement de visages non enregistrés dans la base de données** |
| Recherche AI ( intelligence artificielle) | **Jusqu'à 8 visages simultanés** |
| Gestion de bases de données | **Jusqu'à 10 bases de données avec 5000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage** |
| Application de bases de données | **Chaque base de données peut s'appliquer aux canaux de vidéo de forme indépendante** |
| Actions disponible après détection | **Buzzer / indicateurs vocal / courrier électronique / snapshot / enregistrement / sortie d'alarme / activation PTZ** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **AC** |
| Tension | **100V ~ 240V** |
| Consommation (w) | **10W** |
| Ampérage | **3500mA** |

### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

| | |
|---|---|
| Caméras simultanées en reproduction | **1 / 4 / 8 / 9 / 16** |
| Fonctions de lecture | **Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off** |
| Mode Sauvegarde | **Dispositif USB** |
| Reproduction synchronisé | **16** |

### SORTIE DE VIDÉO

| | |
|---|---|
| Numéro sortie HDMI | **1** |

# technical datasheet

## STOCKAGE

| | |
|---|---|
| Numéro disques durs admis | **2** |
| Taille maximale du disque dur (unité) | **8 TB** |
| Type HDD | **3,5 SATA"** |

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux avec analyse | **2 canaux** |
| Type d´identification | **Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion** |
| Recherche intelligent | **Recherche par classification (Humain / Véhicule)** |

## VIDÉO

| | |
|---|---|
| Canaux IP | **16** |
| Résolution des caméras IP | **12 Mégapixels** |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

| | |
|---|---|
| Processeur | **Processeur intégré de qualité industrielle** |
| Système d'exploitation | **Embedded LINUX** |
| Numéro sorties VGA | **1** |
| Résolution HDMI | **4K** |

## ENTRÉES/ SORTIES

| | |
|---|---|
| Entrée d'alarme | **4** |
| USB 2.0 | **2** |
| Sortie d'alarme | **2** |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série | **Wiz Sense** |
| Technologie | **IP** |

## AUDIO

| | |
|---|---|
| Entrées audio | **1** |
| Sorties audio | **1** |

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

| | |
|---|---|
| Détection des visages | **Oui** |
| SMD PLUS | **Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)** |