

# technical datasheet



 **xtralis®**

## Détecteur volumétrique filaire 40 m

CH10073001

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Filaire</b>
Hauteur montage	<b>2.5 m ~ 4 m</b>
Angle détection	<b>15°</b>
Distance détection	<b>40 m</b>
Couverture	<b>40 m x 10 m</b>
Vitesse de détection	<b>0,2 m/s ~ 5 m/s</b>
Antimasking	<b>Oui</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique</b>
360PROtect™	<b>Oui</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur / Poteau</b>
Dimensions	<b>358 x 188 x 290 mm</b>
Matériel	<b>Asa</b>
Poids net	<b>990 g</b>
Poids avec emballage	<b>2000 g</b>

### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Norme	<b>EN50131</b>

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>ADPRO® PRO E</b>
-------	---------------------

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>10.5V ~ 30V</b>

Ampérage	<b>20mA</b>
----------	-------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
-------------------------------	-----------------------

Degré de protection	<b>IP65</b>
---------------------	-------------

Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
-------------	------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
-----------------	------------

Anti sabotage	<b>Oui</b>
---------------	------------

### CAPTEUR

Type de capteur	<b>PIR</b>
-----------------	------------

