



## Détecteur volumétrique rideau filaire 60 m

CH10023101

### DÉTECTION

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Type de détecteur        | <b>Filaire</b>             |
| Distance détection       | <b>60 m</b>                |
| Angle détection          | <b>3.8°</b>                |
| Hauteur montage          | <b>2.5 m ~ 4 m</b>         |
| Couverture               | <b>60 m x 3.9 m</b>        |
| Vitesse de détection     | <b>0,2 m/s ~ 5 m/s</b>     |
| Antimasking              | <b>Oui</b>                 |
| Technologie de détection | <b>Volumétrique rideau</b> |
| 360PROtect™              | <b>Oui</b>                 |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Installation         | <b>Mur / Poteau</b>       |
| Dimensions           | <b>358 x 188 x 290 mm</b> |
| Matériel             | <b>Asa</b>                |
| Poids net            | <b>990 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>1900 g</b>             |

### CAPTEUR

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type de capteur     | <b>PIR</b>                          |
| Réglage sensibilité | <b>Oui</b>                          |
| Sensibilité PIR     | <b>Sélectionnable LO / MID / HI</b> |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Indicateurs LED | <b>Oui</b> |
| Anti sabotage   | <b>Oui</b> |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>10.5V ~ 30V</b> |
| Ampérage            | <b>20mA</b>        |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-20 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP65</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |

### CERTIFICATION

|        |                |
|--------|----------------|
| Classe | <b>3</b>       |
| Norme  | <b>EN50131</b> |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Série | <b>ADPRO® PRO E</b> |
|-------|---------------------|

