technical datasheet





Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW3441T-AS-P

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off
E-PTZ	Oui
SSA	Si

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Méthode de transmission	Unicast / Multicast	
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	Smart PSS / DSS / DMSS	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux	
Déconnexion de réseau	Oui	

ANALYSE VIDÉO

Detection type	homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Changement de scène	Ou
Franchissement de ligne	Ou
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection d ´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
SMD PLUS	Oui
Detección de parking	Ou

Analytique avec classification

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

DC
12V
6.5W
550mA
Oui
PoE 802.3af

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	20 m
--------------------------	------

technical datasheet

Conflits d'adresses IP	Oui	Type de vision nocturne	IR
cyber-sécurité	Oui	Numéro de LEDS	2
OCULAIRE		IR ON/Off	Automatique / Manuel
Type d´objectif	Fixe	AUDIO (CAMÉRAS)	
Distance focale	2.1 mm	Microphone	Oui
Ouverture maximum du	F/2.0	intégré Entrée audio	1 Entrée
diaphragme Angle de vision 180° (LI	DC désactivé) / 170° (LDC activé)		G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Distance minimum de mise au point	600mm	Sortie audio	1
DISTANCE DORI		MATÉRIEL ET DIMENSIO	DNS
Détecter	52 m	Dimensions	249.3 x 90.7 x 90.4 mm
Observer	21 m	Matériel	Métal
Reconnaître	10 m	Poids net	820 g
Identifier	5 m	Poids avec emballage	1090 g
AMBIANCE		STOCKAGE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Degré de protection	IP67	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
	ntérieur / Extérieur	Anomalie de stockage	Oui
Humidité maximum	95%	AXES	
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Mouvement	3 Axes
Série	Wiz Sense		
Technologie	IP		
Type de caméra	Compactes		
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	512 MB		
Mémoire ROM	128 MB		
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)			