



**HIKVISION**  
accessories

## Contrôle d'accès intérieur avec clavier / carte mifare 13.56mhz

### DS-K1T105AM

#### IDENTIFICATION

Mode	<b>Clavier / Carte</b>
Type de badge	<b>MIFARE 13.56MHz</b>
Distance de lecture maximale	<b>0 ~ 5 cm</b>
Temps de lecture badge	<b>moins de 1 s</b>
Nombre de badge	<b>100000</b>
Nombres de registres	<b>300000</b>
Autentificación múltiple	<b>Sí</b>

#### ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	<b>1</b>
RS485	<b>1</b>
Capteur de porte	<b>1</b>
Bouton poussoir de sortie	<b>1</b>
Sortie de verrouillage	<b>1</b>
Haut-parleurs	<b>1</b>

#### FONCTIONS

Alarme contrainte	<b>Oui</b>
Antipassback	<b>Oui</b>
Porte forcée	<b>Oui</b>
Tamper	<b>Oui</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>142 x 137 x 35 mm</b>
Poids net	<b>260 g</b>
Poids avec emballage	<b>685 g</b>

#### COMMUNICATION

Wi-Fi	<b>Oui</b>
TCP/IP	<b>Oui</b>

#### CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	<b>Oui</b>
Alerte sonore	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Ecran LCD	<b>Oui, 2,8 Couleur"</b>
Resolution écran LCD	<b>320 x 240</b>
Watchdog design	<b>Oui</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Ampérage	<b>2000mA</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HikA-P</b>
Type de contrôle	<b>Contrôle d'accès</b>

#### SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	<b>Linux</b>
----------------------	--------------

