



Enregistreur ip pour 16 canaux et 12 mpx de résolution avec 16 ports PoE

NVR2216-16P-I2

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	16
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Type PoE	802.3af
Consommation PoE	25.5W par Port / 130W en total
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	12 Mpx
Bande passante d'entrée	144Mbps
Compression de vidéo	H.265 / H.264
Mode d'enregistrement	Manuel / Programmé / Détection de mouvement / Alarme
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Résolutions	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
Bande passante de sortie	72Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Ampérage	3500mA

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Masque vie privée	Oui
Détection des visages	Oui
SMD PLUS	Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Desktop
Dimensions	375 x 329.3 x 53 mm
Matériel	Métal
Poids net	2650 g
Poids avec emballage	4000 g
Châssis	1U

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Fonctions de lecture	Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off

Mode Sauvegarde	Dispositif USB
Recherche intelligente	Oui
Reproduction synchronisé	16

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	93%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

RECONNAISSANCE FACIALE

Numéro des visages	4 visages traités par seconde
--------------------	--------------------------------------

technical datasheet

Détection de mouvement	Oui
------------------------	-----

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
-----------------	---

USB 2.0	2
---------	---

Sortie d'alarme	2
-----------------	---

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Processeur intégré de qualité industrielle
------------	--

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	----------------

Smart fan	Oui
-----------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

VIDÉO

Canaux IP	16
-----------	----

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	1 canal de reconnaissance faciale vidéo
---	---

Gestion de bases de données	Jusqu'à 10 bases de données avec 5000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage
-----------------------------	---

AUDIO

Entrées audio	1
---------------	---

Sorties audio	1
---------------	---

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	1 canal
-------------------------------	---------

