



## AJAX

### Emetteur sans fils

### MULTITRANSMITTER-3EOL-B

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Batterie d'appui	<b>Optionnelle</b>
Modèle de batteries	<b>12V DC 7Ah</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Degré de protection	<b>IP40</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Unités de contrôle Ajax (de l'OS Malevich 2.13) et ReX</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Résistances EOL (fin de ligne)	<b>Oui, triple</b>
Connexion à détecteur	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>238 x 192 x 100 mm</b>
Poids net	<b>800 g</b>
Poids avec emballage	<b>1130 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 mètres</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Emetteur sans fils</b>
------	---------------------------

#### ZONES

Nombre maximum de zones	<b>18</b>
-------------------------	-----------

