

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Caméra mini-dôme hd-cvi avec
5 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1500TRQ-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3W
Ampérage	250mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	93 x 97.1 (Ø) mm
Matériel	Plastique
Poids net	170 g
Poids avec emballage	230 g

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	900mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Déetecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

technical datasheet

Série	LITE
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

