

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 1 mpx de résolution maximale

**HWD-5116MH-G4**

### ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	<b>1 Mpx</b>
Compression de vidéo	<b>H.265 / H.264</b>
Résolution enregistrement HDCVI	<b>1 Mégapixels (720P)</b>
Résolution enregistrement HDTV	<b>1 Mégapixels (720p)</b>
Résolution enregistrement AHD	<b>1 Mégapixels (720p)</b>
Images par seconde Stream principal	<b>720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (15fps)</b>
Images par seconde Extra Stream	<b>CIF / QVGA (1 ~ 15fps)</b>
Débit binaire de vidéo	<b>32 Kbps ~ 4 Mbps</b>
Compression audio	<b>G.711U</b>
Débit binaire audio	<b>64Kbps par canal</b>

### VIDÉO

Canaux BNC	<b>16</b>
Canaux IP	<b>18, remplaçant les canaux BNC</b>
Caméras IP acceptées	<b>16 caméras BNC + 2 caméras IP</b>
Formats vidéo	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Résolutions admises HDCVI	<b>1080P / 720P</b>
Résolutions admises HDTV	<b>1080P / 720P</b>
Résolutions admises AHD	<b>1080P / 720P</b>
Caméras CVBS	<b>Si</b>
Résolution des caméras IP	<b>5 Mégapixels</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Ampérage	<b>1600mA</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	<b>1</b>
Vitesse RJ45	<b>10 / 100 Mbps</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>128</b>
Appareils mobiles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vision à distance	<b>Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	<b>1</b>
Numéro sorties VGA	<b>1</b>
Résolution HDMI	<b>1080P</b>
Résolution VGA	<b>1080P</b>
Signaux vidéo semblables	<b>HDMI et VGA</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>260 x 222 x 45 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>1100 g</b>
Poids avec emballage	<b>1430 g</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### AUDIO

Entrées audio	<b>1</b>
Sorties audio	<b>1</b>

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques</b>

Compatibilité **Cámaras Hikvision de la serie HA**

## STOCKAGE

Numéro disques durs admis **1**

Taille maximale du disque dur (unité) **10 TB**

Type HDD **3,5 SATA"**

## REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent **Oui**

Reproduction synchronisé **16**

## ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0 **2**

