

HIKVISION®



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 4 canaux et 8 mpx de résolution maximale

IDS-7204HUHI-M2/S

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution enregistrement HDCVI	8 Mégapixels (4K)
Résolution enregistrement HDTVI	8 Mégapixels
Résolution enregistrement AHD	8 Megapíxeles
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	4K au canal 1
Images par seconde Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Images par seconde Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Débit binaire de vidéo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compression audio	G.711U
Débit binaire audio	64Kbps par canal

VIDÉO

Canaux BNC	4
Canaux IP	8, en remplaçant les canaux BNC
Caméras IP acceptées	4 caméras BNC + 4 caméras IP
Formats vidéo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Résolutions admises HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Résolutions admises HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Résolutions admises AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Caméras CVBS	Si
Résolution des caméras IP	8 Mégapixels

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Vision à distance	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Numéro sorties BNC	1
Résolution HDMI	4Mpx
Résolution VGA	1080P
Résolution BNC	704 x 576
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	380 x 320 x 48 mm
Matériel	Métal
Poids net	1160 g
Poids avec emballage	2750 g

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série	PRO
Technologie	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)

ENTRÉES/ SORTIES

technical datasheet

Consommation (w)	10W
------------------	-----

Ampérage	2300mA
----------	--------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

Utilisation	Intérieur
-------------	-----------

Humidité maximum	90%
------------------	-----

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
---------------------------	---

Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
---------------------------------------	-------

Type HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
-----------------------	-----

Reproduction synchronisé	4
--------------------------	---

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

VCA	Oui
-----	-----

Détection de mouvement	Oui
------------------------	-----

USB 2.0	2
---------	---

RS485	1
-------	---

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	4 canaux
-------------------------------	----------

Type d'identification	Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion
-----------------------	--

