



HIKVISION®

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 megapixels et objectif zoom optique

DS-2CE79H0T-IT3ZF

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	62 m
Detecter (objectif fermé)	227 m
Observer (Objectif ouvert)	25 m
Observer (Objectif fermé)	89 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	12 m
Reconnaître (Objectif fermé)	44 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	22 m

OCULAIRE

Type d 'objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Angle de vision	95° ~ 26°
Filtre IR	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1944
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/50,000s
Illumination minimum	0.01Lux

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
EXIR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d 'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	123.9 x 134.3 x 110.1 mm
Matériel	Métal
Poids net	560 g
Poids avec emballage	750 g

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

