

technical datasheet



Caméra mini-dôme hd-cvi avec
2 megapixels et objectif fixe

HAC-HDW1239T-A-LED-S3

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (130 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas
Miroir	On / Off

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Luz blanca
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	4

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	7.8W
Ampérage	650mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	96.9 x 106 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	470 g
Poids avec emballage	650 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	LITE
-------	-------------

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	101°
Distance minimum de mise au point	1100mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Déetecter	47 m
Observer	19 m
Reconnaître	9 m
Identifier	5 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

