

## HIKVISION®



Enregistreur ip pour 16 canaux  
et 12 mpx de résolution avec 16  
ports PoE

DS-7616NXI-I2/16P/S

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ports PoE                     | 16                                                     |
| Numéro du ports RJ45          | 1                                                      |
| Vitesse RJ45                  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 128                                                    |
| Appareils mobiles             | Android / IOS (Apple)                                  |
| Vision à distance             | Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect. |
| Type PoE                      | 802.3at / af                                           |
| Consommation PoE              | 200W                                                   |
| Software                      | IVMS                                                   |
| App                           | Hik-Connect                                            |

### SORTIE DE VIDÉO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Numéro sortie HDMI          | 1         |
| Numéro sorties VGA          | 1         |
| Numéro sorties BNC          | 1         |
| Résolution HDMI             | 4K        |
| Résolution VGA              | 1080P     |
| Résolution BNC              | 704 x 576 |
| Signaux vidéo indépendantes | Oui       |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Entrée d'alarme | 4 |
| USB 2.0         | 1 |
| USB 3.0         | 1 |
| Sortie d'alarme | 1 |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 90%            |

### STOCKAGE

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Numéro disques durs admis             | 2     |
| Taille maximale du disque dur (unité) | 10 TB |

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 12 Mpx                                                                                               |
| Bande passante d'entrée              | 160Mbps                                                                                              |
| Compression de vidéo                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                      |
| Compression audio                    | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2                                                              |
| Résolutions                          | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Bande passante de sortie             | 256Mbps                                                                                              |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 385 x 315 x 52 mm |
| Matériel             | Métal             |
| Poids net            | 3000 g            |
| Poids avec emballage | 3600 g            |
| Châssis              | 1U                |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | AC          |
| Tension             | 100V ~ 240V |
| Consommation (w)    | 15W         |

### AUDIO

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Entrées audio                      | 1   |
| Sorties audio                      | 1   |
| Audio bidirectionnel (Full-duplex) | Oui |

### SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

|                        |     |
|------------------------|-----|
| POS                    | Oui |
| VCA                    | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |

### REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Recherche intelligent    | Oui |
| Reproduction synchronisé | 16  |

### RECONNAISSANCE FACIALE

# technical datasheet

Type HDD **3,5 SATA"**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **PRO**

Technologie **IP**

## PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse **4 canaux / 12 règles IVS pour chaque canal**

Type d'identification **Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion**

## VIDÉO

Canaux IP **16**

Numéro des visages

**4 visages traités par seconde**

Gestion de bases de données

**Jusqu'à 16 bases de données avec 10000 visages au total / Permet de désigner le nom / sexe / date de naissance / nationalité / adresse / L'informations d'identification peut-être ajoutées à chaque image de visage**

