

HIKVISION®

Caméra double (thermique / réelle) avec optique 6.9 mm

DS-2TD2628-7/QA



VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
3D-NR	Oui
AGC	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Main stream thermique	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream Thermique	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection et alarme d'incendie	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de fumée	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC / AC
Tension	12V ~ 24V
Consommation (w)	8.5W
Ampérage	800mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	4KV

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.009Lux

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	321.3 x 106.1 x 107 mm
Matériel	Métal
Poids net	1550 g
Poids avec emballage	2300 g

OBJECTIF THERMIQUE

Type d'optique	Fixe
Distance focale	6.9 mm
Angle	24.9°
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR

technical datasheet

CAMERA THERMIQUE

Capteur	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Résolution du capteur	256 x 192
dimension du pixel	12 μm
Sensibilité thermique	Inférieur ou égal à 40 mK
Gamme du spectre	8 μm ~ 14 μm

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	6.4 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	53°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HeatPro
Technologie	IP
Type de caméra	Double (Thermique / Réelle)

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Sortie audio	1

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
Vidéo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optionnel)
RS485	1 Entrée

DISTANCE EFFECTIVE VEHICULES

Detectar	881 m
Reconocer	220 m
Identificar	110 m

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	-----------------------------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

DISTANCE EFFECTIVE HUMAINS

Détecter	287 m
Reconnaître	72 m
Identifier	36 m

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	blanc

MESURE DE TEMPÉRATURE

Intervalle de température	-20 °C ~ 150 °C
Précision de température	± 8 °C

