



Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution avec 8 ports PoE

HWN-4108MH-8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	8
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 Mbps
Nombre maximum d'utilisateurs	32
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	75W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	80Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Bande passante de sortie	80Mbps

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1880mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO

Entrées audio	1
Sorties audio	1

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P
Signaux vidéo semblables	HDMI et VGA

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
VCA	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui, 2.0 en 4 canaux

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	265 x 225 x 48 mm
Matériel	Métal
Poids net	1000 g

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent	Oui
Reproduction synchronisé	8

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	2
---------	----------

Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
------------------------------------	-----

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	1
---------------------------	---

Taille maximale du disque dur (unité)	8 TB
---------------------------------------	------

VIDÉO

Canaux IP	8
-----------	---

