

**HIKVISION**  
accessories

## Switch 5 ports avec 4 ports PoE DS-3E0105P-E/M



### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>48V</b>
Consommation (w)	<b>3W</b>
Ampérage	<b>800mA</b>
Consommation maximum par port (PoE)	<b>30W</b>
Consommation maximum totale (PoE)	<b>38W</b>

### PORTS ETHERNET

Ports POE	<b>4</b>
Ports Uplink	<b>1</b>
Vitesse ports POE	<b>10 / 100</b>
Vitesse ports Uplink	<b>10 / 100</b>
Nombre de ports Ethernet	<b>5</b>

### STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	<b>Oui</b>
IEEE802,3at	<b>Oui</b>
IEEE802.3u	<b>Oui</b>
IEEE 802.3x	<b>Oui</b>

### SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	<b>1K</b>
----------------------	-----------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>105 x 83.1 x 27.6 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>200 g</b>

### CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	<b>1 Gbps</b>
Vitesse de réadressage des paquets	<b>0.74 Mpps</b>
Distance maximum transmission	<b>300 m</b>

