



A-CCTV

Switch 6 ports avec 4 ports PoE

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V ~ 57V
Consommation en repos	5W
Consommation allumé	120W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	60W
Alimentador incluido	Non

PORTS ETHERNET

Ports POE	4
Ports Uplink	1
Port Fibre	1 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	4
Vitesse ports POE	10 / 100 / 1000
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	6

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rail DIN / Bureau
Dimensions	119 x 100 x 30 mm
Matériel	Métal
Poids net	360 g
Poids avec emballage	440 g

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	2K
----------------------	----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 80 °C
Degré de protection	IP40
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	12 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	8.928 Mpps
Distance maximum transmission	100 m
Mémoire Buffer	2 Mb
Industriel	Oui

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

