



●detnov

Centrale incendie

CAD-150-1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	90V ~ 264V
Batterie d'appui	Entrée disponible
Modèle de batteries	2 x 7.5Ah
Consommation en repos	165mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-5 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP30
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	430 x 268 x 113 mm
Poids net	1950 g
Poids avec emballage	2500 g

PROGRAMMATION

Mode jour / nuit	Oui
Autosearch	Oui
Auto-diagnostic	Oui

COMMUNICATION (INCENDIE)

Software	Detnov Cloud
Communication	USB

SORTIES (INCENDIE)

Relais de panne	1
Relais d'alarme	1
Sortie sirène	2
Sortie d'alarme 24V DC	Oui

ZONES (INCENDIE)

Nombre maximum de zones	250
N° de boucles dans la centrale	1
Nombre maximum d'appareils par boucle	250

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Analogique
Type de centrale	Incendie

CERTIFICATION

Norme	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-------	----------------------------------

DISPLAY

Écran	Oui
-------	------------

