



● **detnov**

Centrale monoxyde

CMD-501

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (MONOXYDE)

|                                         |                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Échelle de mesure                       | <b>De 0 à 300 ppm de CO</b>                                              |
| Distance maximale de la zone            | <b>2 km avec câble de 1,5 mm².</b>                                       |
| Niveaux d'extraction                    | <b>Programmable de 0 à 299 ppm</b>                                       |
| Niveaux d'alarme                        | <b>Programmable de 0 à 299 ppm</b>                                       |
| Modes de fonctionnement                 | <b>Automatique par maxima /<br/>Automatique par moyenne /<br/>OFF/ON</b> |
| Indication de la concentration par zone | <b>Oui</b>                                                               |
| Mode basse consommation                 | <b>Oui</b>                                                               |

## AMBIANCE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-5 °C ~ 40 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP30</b>          |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>     |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>           |

## ZONES (INCENDIE)

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Nombre maximum de zones               | <b>1</b>  |
| Nombre maximum de détecteurs par zone | <b>32</b> |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type de centrale | <b>Monoxyde</b> |
|------------------|-----------------|

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Mode d'alimentation | <b>AC</b>         |
| Tension             | <b>90V ~ 264V</b> |
| Consommation (w)    | <b>45W</b>        |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>439 x 268 x 112 mm</b> |
| Poids net            | <b>1780 g</b>             |
| Poids avec emballage | <b>2400 g</b>             |

## SORTIES (INCENDIE)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Relais d'alarme    | <b>1</b> |
| Relé de extracción | <b>2</b> |

## CERTIFICATION

|       |                  |
|-------|------------------|
| Norme | <b>UNE 23300</b> |
|-------|------------------|

