HIKVISION accesories

Portier vidéo ip avec caméra

DS-KD8003-IME1

CAPACITÉ

Badges	**10000**
Registres	**2000**
Portes reliées	**2**
Téléphones connectés	**8**
Extensiones interiores vinculadas	**500**
Número máximo de sub módulos	**7**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**10W**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface / Encastrer**
Dimensions	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Poids net	**290 g**
Poids avec emballage	**500 g**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Conector de módulo adicional	**1**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded MCU Processor**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / RSTP**
Connexion TCP/IP	**10/100Mbps auto-adaptable**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**180°**
Vision nocturne	**Oui**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.264**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711u**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**
Type	**Portier vidéo IP avec caméra**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**
Mode	**Carte / Application / Moniteur intérieur**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**