



HIKVISION
accessoires

Moniteur 2 fils 7"

DS-KH6320Y-WTE2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	24V
Consommation (w)	4W
Ampérage	800mA

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	2 fils
-------------	--------

CAPACITÉ

Événements	400 (200 fotos / 200 registros de alarma)
Notices	200
Caméras IP reliées	16
Téléphones connectés	17

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP / RSTP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Sortie d'alarme	2

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	200 x 140 x 23.6 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Rainure de mémoire	SD jusqu'à 128G
--------------------	-----------------

