

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Caméra compactes hd-cvi avec
5 megapixels et objectif fixe

HAC-ME1509TH-A-PV-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Couleur
Zoom digital	4x
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zones
Système antibrouillard	Oui
Miroir	On / Off
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	Color: 0.001Lux / B/W: 0.0001Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10.5W
Ampérage	880mA
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	240.7 x 90.7 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	480 g
Poids avec emballage	740 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.0
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1500mm

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

DISTANCE DORI

Déetecter	66 m
Observer	26 m
Reconnaître	13 m
Identifier	7 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Active Deterrence
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

technical datasheet

TIOC

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge
Intervalle de durée de la sirène	5s ~ 60s
Puissance de la sirène	110dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Sortie audio	1

