



AJAX

Détecteur volumétrique filaire MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax Fibra
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Intervalle de temps pour la connexion avec le récepteur	12 ~ 300 sec
Type de connexion	BUS
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	2.4 m
Angle détection	88.5°
Distance détection	12 m
Immunité mascottes	Jusqu'à 20 kg et 50 cm
Technologie de détection	Volumétrique

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Sensibilité PIR	Sélectionnable LO / MID / HI

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 67 x 62 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	100 g
Poids avec emballage	130 g
Couleur	Blanc

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

