technical datasheet

HIKVISION accesories

Portier vidéo ip avec caméra

DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4W**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Encastrable**
Dimensions	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Poids net	**350 g**
Poids avec emballage	**760 g**
Mesure plaque frontale	**134 x 124 x 4 mm**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
RS485	**1**
Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**180°**
Jour / Nuit	**ICR**
Compression vidéo	**H.264**

CAPACITÉ

Registres	**2000**
Portes reliées	**500**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded MCU Processor**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**
Flash	**16 MB**
RAM	**256 MB**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711u**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**
Type	**Portier vidéo IP avec caméra**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / RSTP**
Connexion TCP/IP	**10/100Mbps auto-adaptable**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**

technical datasheet