



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip avec caméra

DS-KD8003-IME1/Flush

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Encastrable
Dimensions	98 x 99.8 x 43.9 mm
Poids net	350 g
Poids avec emballage	760 g
Mesure plaque frontale	134 x 124 x 4 mm

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	180°
Jour / Nuit	ICR
Compression vidéo	H.264

CAPACITÉ

Registres	2000
Portes reliées	500

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
---------------	------------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 55 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded MCU Processor
Système d'exploitation	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711u

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Type	Portier vidéo IP avec caméra

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / RSTP
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

OUVERTURE

Éléments d'appel	Bouton simple
------------------	----------------------

