HIKVISION accesories

Portier vidéo ip de surface

DS-KV8213-WME1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**10W**
Ampérage	**700mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 55 °C**
Degré de protection	**IP65**
Anti-vandale	**IK08**
Utilisation	**Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**174 x 91 x 29 mm**
Poids net	**385 g**
Poids avec emballage	**570 g**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Angle de vision horizontal	**124°**
Jour / Nuit	**IR**
Compression vidéo	**H.264**

IDENTIFICATION

Type de badge	**MIFARE 13.56MHz**
Nombre de badge	**10000**
Nombre d'utilisateur	**200**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**
Indicateur led	**Sí, 3**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
RS485	**1**
Capteur de porte	**2**
Bouton poussoir de sortie	**2**
Entrée de verrouillage	**2**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded MCU Processor**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP / RSTP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**
Wi-Fi	**Oui**
Type de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**1**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711A / G.711U**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**2 Boutons simples**
Lecteur de proximité	**Badges MIFARE**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	**IP**

LOCK
ALARM IN
POWER
LAN