



## AJAX

### Panneau d'interrupteurs double SOLOBUTTON-2G-GRA

#### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 40 °C |
| Degré de protection           | IP20           |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 75%            |

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dimensions           | 81 x 81 x 8 mm |
| Poids net            | 45 g           |
| Poids avec emballage | 60 g           |
| Couleur              | Graphite       |

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type          | Panneau d'interrupteurs double                                               |
| Compatibilité | Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2 |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Mode d'alimentation | Alimentation par relais (LightCore) |
|---------------------|-------------------------------------|

#### VIA RADIO

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fréquence                                      | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz             |
| Puissance maximum RF                           | Jusqu'à 20 mW                     |
| Distance maximum entre le dispositif et le hub | 1100 m (dans les espaces ouverts) |

#### SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Panneau sans contact | Oui, jusqu'à 15 mm |
| Rétro-éclairage      | Oui, optionnel     |

