



## Panneau d'interrupteurs latéraux commutables

### SIDEBUTTON-1G2W-GRA



#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	81 x 75 x 10 mm
Poids net	30 g
Poids avec emballage	40 g
Couleur	Graphite

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Panneau d'interrupteurs latéraux commutables
Compatibilité	Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	Alimentation par relais (LightCore)
---------------------	-------------------------------------

#### VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Distance maximum entre le dispositif et le hub	1100 m (dans les espaces ouverts)

#### SPÉCIFICATIONS (INTERRUPTEURS)

Panneau sans contact	Oui, jusqu'à 15 mm
Rétro-éclairage	Oui, optionnel

