

**AJAX**Détecteur d'incendie fumée,
chaleur et co**FIREPROTECT2-HSC-RB-B****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Compatibilité	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Oui
Type de notification	Acoustique
Volume sirène	85dB à 1 mètres
Activation de la température	64°C

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1700 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Protocole	Jeweller

CAPTEUR

Type de capteur	Detección de humo: sensor óptico de doble espectro / Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico
-----------------	---

DÉTECTION

Type de détecteur	Fumée, chaleur et CO
-------------------	-----------------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	124 x 124 x 45 mm
Poids net	270 g
Poids avec emballage	330 g
Couleur	Noir

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Type	Détecteur d'incendie

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	2 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 7 ans

DÉTECTION (INCENDIE)

Thermovélocimétrie	10°C / min
--------------------	-------------------

