HIKVISION

Enregistreur ip pour 16 canaux et 12 mpx de résolution

DS-7616NXI-K2

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Nombre maximum d´utilisateurs	**128**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Oui**
Vision à distance	**Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau / Rack**
Dimensions	**385 x 315 x 52 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**1720 g**
Poids avec emballage	**2810 g**
Châssis	**1U**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**4K**
Résolution VGA	**1080P**
Signaux vidéo indépendantes	**Oui**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	**Oui**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**4**
USB 2.0	**2**
Sortie d'alarme	**1**

VIDÉO

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**12 Mpx**
Bande passante d´entrée	**160Mbps**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC**
Résolutions	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Bande passante de sortie	**160Mbps**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**15W**
Ampérage	**3300mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	**2**
Taille maximale du disque dur (unité)	**10 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Acusense**
Technologie	**IP**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui, 2.0**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Reproduction synchronisé	**16**

Canaux IP	**16**
Résolution des caméras IP	**12 Mégapixels**

RECONNAISSANCE FACIALE

Nombre canaux avec reconnaissance faciale	**1 canal de reconnaissance faciale vídeo / 4 canaux reconnaissance facial de photo**
Gestion de bases de données	**Jusqu'à 16 bases de données avec 20000 visages au total**

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

Nombre de canaux avec analyse	**2 canaux**