## technical datasheet





## Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

IPC-HDW2549TM-S-IL

VIDÉO (CAMÉRA	S)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉ	SEAU
Résolution	5 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui		Firefox Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Oui	Logiciel de gestion	
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par	20fps	Déconnexion de réseau  Conflits d'adresses IP	Oui Oui
seconde Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour /		cyper-securite	Oui
nuit	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Franchissement de ligne	Oui
privée Type de codec	CBR / VBR	Intrusion	Oui
	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265:	Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Taux bits	12Kbps ~ 8192Kbps	Détection d´audio	Oui
Compression	H.265 / H.264	Video Tamper	Oui
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Classification humain / véhic	cule <b>Oui</b>
Sub stream	704 × 576	SMD PLUS	Oui
Marque d'eau	Oui	0.10.200	
Miroir	On / Off	ALIMENTATION ET CONSOI	MMATION
		Mode d´alimentation	DC
VISION NOCTURI	NE	Tension	12V
Distance vision nocturne	30 m	Consommation (w)	4.6W
Numéro de	1	Ampérage	390mA
LEDS	Automoticus / Manual	Alimentation PoE	Oui
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Type PoE	PoE 802.3af
Full Color	Oui		
Luz blanca	1	DISTANCE DORI	
Distance Iumière	30 m	Détecter	64 m
blanche	30 111	Observer	25 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	Reconnaître	13 m
	detection de personnes)	Identifier	6 m
IMAGE		MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Capteur	CMOS ®	Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Résolution capte	ur <b>2960 x 1668</b>		55.1 × 121.5 (Ø) 111111

## technical datasheet

Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum Color:	0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1100mA
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
	IP67 érieur / Extérieur
Utilisation Inte	érieur / Extérieur
Utilisation Inte	érieur / Extérieur
Utilisation Inte	érieur / Extérieur 95%
Utilisation Internation Intern	érieur / Extérieur 95% Wiz Sense
Utilisation Internation Humidité maximum INFORMATIONS GÉNÉRALES Série Technologie	érieur / Extérieur 95% Wiz Sense IP
Utilisation Internation Intern	erieur / Extérieur 95% Wiz Sense IP

Matériel	Métal et plastique
Poids net	480 g
Poids avec emballage	670 g
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	

## AXES

Microphone intégré

Mouvement 3 Axes

Compression audio G.711A / G.711U / G.726 / PCM

Oui

