



## Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW2441S-S

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                               |
| BLC                | <b>Oui</b>                                                        |
| HLC                | <b>Oui</b>                                                        |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                                        |
| AGC                | <b>Oui</b>                                                        |
| AWB                | <b>Oui</b>                                                        |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                               |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                                      |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                                       |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>                                                    |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                                            |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                                  |
| Taux bits          | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>        |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>                                              |
| Main stream        | <b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b> |
| Sub stream         | <b>704 × 576</b>                                                  |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                                        |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                                   |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>                                                                        |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                  |
| SMD PLUS                         | <b>Oui</b>                                                                                  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b> |
|---------------------|-----------|

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>            |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>6 utilisateurs</b>              |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>DSS / DMSS</b>                  |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |
| cyber-sécurité                | <b>Oui</b>                         |

### IMAGE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>                           |
| Résolution capteur              | <b>2688 x 1520</b>                      |
| Taille du capteur               | <b>1/2.9"</b>                           |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illumination minimum            | <b>Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>                     |

### OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.6</b>  |
| Angle de vision                   | <b>95°</b>    |
| Distance minimum de mise au point | <b>900mm</b>  |

### DISTANCE D'OR

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>64 m</b> |
| Observer    | <b>25 m</b> |
| Reconnaître | <b>13 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Dimensions | <b>166.2 x 70 mm</b> |
| Matériel   | <b>Métal</b>         |
| Poids net  | <b>480 g</b>         |

# technical datasheet

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tension          | <b>12V</b>         |
| Consommation (w) | <b>4.2W</b>        |
| Ampérage         | <b>350mA</b>       |
| Alimentation PoE | <b>Oui</b>         |
| Type PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| Numéro de LEDS           | <b>1</b>                    |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |

## AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## STOCKAGE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Carte microSD        | <b>Jusqu'à 256Gb</b>         |
| Système de stockage  | <b>FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Anomalie de stockage | <b>Oui</b>                   |

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Mémoire RAM | <b>128 MB</b> |
| Mémoire ROM | <b>128 MB</b> |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Poids avec emballage | <b>590 g</b> |
|----------------------|--------------|

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Série          | <b>Serie 2X41</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>         |
| Type de caméra | <b>Compactes</b>  |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Microphone intégré | <b>Oui</b>                           |
| Compression audio  | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b> |

## AXES

|           |               |
|-----------|---------------|
| Mouvement | <b>3 Axes</b> |
|-----------|---------------|

