### technical datasheet





# Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HFW2449S-S-IL

VIDÉO (CAMÉR	AS)	CARACTÉRISTIQUES D	U RÉSEAU
Résolution	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Firefox DSS / DMSS
AWB	Oui		
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par seconde	20fps	Déconnexion de réseau Conflits d'adresses IP	Oui Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour /	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Type de codec	CBR/VBR	Franchissement	Oui
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	de ligne Intrusion	Oui
Compression	H.265 / H.264	Détection de	Oui
-	2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440	mouvement	Oui (4 zones)
Main stream	(1 fps-25/30 fps)	Video Tamper	Oui
Sub stream	704 × 576	Classification	
Marque d'eau	Oui	humain / véhicule	Oui
Miroir	On / Off	SMD PLUS	Oui
VISION NOCTURNE		ALIMENTATION ET CO	NSOMMATION
Distance vision nocturne	30 m	Mode d´alimentation	DC
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)	Tension	12V
nocturne	Dual light (IR+Luz bianca)	Consommation (w)	4.4W
Numéro de LEDS	1	Ampérage	370mA
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Alimentation PoE	Oui
Full Color	Oui	Type PoE	PoE 802.3af
Luz blanca	1	1300100	1 OL 002.301
Distance		DISTANCE DORI	
lumière	30 m	Détecter	64 m
blanche Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de	Observer	25 m
Illumination	détection de personnes)	Reconnaître	13 m
IMAGE		Identifier	6 m

## technical datasheet

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum Color	: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	95°
Distance minimum de mise au point	900mm
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation Int	érieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage FTP	/ SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Mémoire RAM	128 MB
Mémoire ROM	128 MB

#### MATERIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	166.2 x 70 mm	
Matériel	Métal	
Poids net	480 g	
Poids avec emballage	590 g	

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### AXES

Mouvement 3 Axes

