### technical datasheet



ALIMENTATION ET CONSOMMATION



# Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

IPC-HDBW2441E-S

VIDÉO (CAMÉRA	S)	CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU	J
Résolution	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vidéo BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S et G
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	6 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui		Firefox
AWB	Oui	Logiciel de gestion	DSS / DMSS
WDR	WDR (120 dB)	-	Android / IOS (Apple)
images par	<u></u>	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
seconde	20fps	Déconnexion de réseau	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	Conflits d'adresses IP	Oui
Mode jour /	Couleur	cyber-sécurité	Oui
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	IMAGE	
privée		Capteur	CMOS ®
Type de codec	CBR / VBR	Résolution capteur	2688 x 1520
Taux bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps	Taille du capteur	1/2.9'
Compression	H.265 / H.264	Vitesse électronique	1/3 ~ 1/100000s
Main stream 2	688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	obturateur  Ilumination minimum	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Sub stream	704 × 576	Ratio S/N	Plus de 56dB
Marque d'eau	Oui	racio syrt	. 143 46 3643
Miroir	On / Off	VISION NOCTURNE	
431413765371556		Distance vision nocturne	30 m
ANALYSE VIDÉO	Analytique avec classification	Type de vision nocturne	IR
Detection type	homme/véhicule en cas de	Numéro de LEDS	3
	franchissement de ligne/zone	IR ON/Off A	utomatique / Manuel
Franchissement de ligne	Oui	Smart IR	Oui
Intrusion	Oui	AMBIANCE	
Détection de mouvement	Oui (4 zones)	Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Détection d		Degré de protection	IP67
´audio	Oui	Anti-vandale	IK10
Video Tamper	Oui		
Classification humain /	Oui	Utilisation	Intérieur / Extérieur
véhicule	Oui	Humidité maximum	95%
SMD PLUS	Oui	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	

Dimensions

81 x 110 (Ø) mm

## technical datasheet

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5W
Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	102°
Distance minimum de mise au point	1100mA
DISTANCE DORI	
Détecter	64 m
Observer	25 m
Reconnaître	13 m
Identifier	6 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage FTP /	SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	

Mémoire RAM

Mémoire ROM

Matériel	Métal
Poids net	340 g
Poids avec emballage	490 g

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

#### AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

#### AXES

128 MB

128 MB

Mouvement 3 Axes

