technical datasheet





Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

SD22404DB-GNY

Résolution	4 Mégapixels
vidéo	
BLC	Ou
HLC	Ou
3D-NR	Ou
AGC	Ou
AWB	Ou
WDR	DWDF
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleu
Zoom digital	16>
Système antibrouillard	Ou
Type de codec	CBR / VBF
Taux bits H.264: 28	316Kbps ~ 13056Kbps / H.265 1024Kbps ~ 7936Kbps
Compression	H.265 / H.264
EIS	Ou
Main stream 4Mpx/3M	1px / 1080P / 1.3Mpx / 720P (~ 25fps
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps
CARACTÉRISTIQUES DU F	RÉSEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et 1
Méthode de transmission	Unicast / Multicas
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safar
Logiciel de gestion	DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple
	Ou

Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Video Tamper	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
Detección de parking	Oui
SMD 3.0	Oui
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouv	ert) 65 m
Detecter (objectif ferm	né) 200 m
Observer (Objectif ouv	vert) 26 m
Observer (Objectif ferr	mé) 79 m
Reconnaître (Objectif	ouvert) 13 m
Reconnaître (Objectif	fermé) 40 m
Identifier(Objectif ouv	vert) 7 m
Identifier (Objectif fer	mé) 20 m
PTZ	

F 12

Oui

Rang Pan/Tilt	Horizontal 355°; Vertical 90°
Vitesse contròle	Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical
manuel	0.1°/s ~ 60°/s
Vitesse entre	Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s
presets	110112011141 100 737 Vertical 00 73
Mémoires	300

Conflits d'adresses IP

technical datasheet

Zoom optique Zo
Ouverture maximum du diaphragme F1.6 ~ F3.0 Angle de vision 90.3° ~ 29.4° Distance minimum de mise au point 1500mm Autofocus Oui Tension IMAGE Capteur Starvis Cmos ® Résolution capteur 2560 x 1440 Taille du capteur 1/2.8' Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Dimensions 89 x 122 (60 to 10 to 1
Angle de vision Distance minimum de mise au point Autofocus Mode d'alimentation Tension Consommation (w) Ampérage Tible du capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: ALIMENTATION ET CONSOMMATION Mode d'alimentation Tension Consommation (w) Ampérage Alimentation PoE Type PoE MATÉRIEL ET DIMENSIONS By x 122 (6)
Distance minimum de mise au point Autofocus Oui IMAGE Capteur Starvis Cmos ® Résolution capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Dimensions Mode d'alimentation Tension Consommation (w) Ampérage Alimentation PoE Type PoE PoE 8 MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 89 x 122 (4)
Autofocus IMAGE Capteur Starvis Cmos ® Résolution capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Tension Tension Ampérage Alimentation PoE Type PoE MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 89 x 122 (6)
IMAGE Capteur Starvis Cmos ® Résolution capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Tension Consommation (w) Ampérage Alimentation PoE Type PoE MATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 89 x 122 (6)
Capteur Starvis Cmos ® Ampérage 10 Résolution capteur 2560 x 1440 Alimentation PoE Taille du capteur 1/2.8' Type PoE PoE PoE 8 Vitesse électronique obturateur 1/1s ~ 1/30,000s obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Dimensions 89 x 122 (6)
Résolution capteur Taille du capteur Vitesse électronique obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Alimentation PoE Type PoE Type PoE MATÉRIEL ET DIMENSIONS By x 122 (2)
Taille du capteur Type PoE NATÉRIEL ET DIMENSIONS Dimensions 89 x 122 (6)
Vitesse électronique obturateur Vitesse électronique obturateur 1/1s ~ 1/30,000s MATÉRIEL ET DIMENSIONS
obturateur Color: 0.005Lux / B/W: Dimensions 89 x 122 (@
Color: 0.005Lux / B/W: Dimensions 89 x 122 (Q
liumination minimum — — — — — — — — — — — — — — — — — —
0.0005Lux Matériel
Ratio S/N Plus de 55dB Poids net
AMBIANCE Poids avec emballage
Température de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C STOCKAGE
Degré de protection IP66 Carte microSD Hasta
Anti-vandale IK10 Système de stockage NAS / FTP / Mic
Utilisation Intérieur / Extérieur Anomalie de stockage
Humidité maximum 95%
Protección contra rayos 6KV SYSTÈME (CAMÉRAS)
INFORMATIONS GÉNÉRALES Mémoire RAM 5
Mémoire ROM 12 Série Wiz Sense
Technologie IP AXES
Type de caméra PTZ Mouvement
VISION NOCTURNE
Distance vision nocturne No dispone
Starlight Oui