

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D222H-D/W

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1000mm
Filtre IR	Oui

WI-FI

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Bande de fréquences	2.41 MHz ~ 2.47 MHz
Canaux haut débit	20 / 40 MHz
Vitesse	300Mbps
Distance de transmission	120 m
Antenne	2

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
P2P	Oui, uniquement via une connexion filaire

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Type PoE	Non disponible

AMBIANCE

technical datasheet

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

Longueur d'onde	850 nm
-----------------	--------

EXIR 2.0	Oui
----------	-----

DISTANCE DORI

Détecter	42 m
----------	------

Observer	17 m
----------	------

Reconnaître	9 m
-------------	-----

Identifier	4 m
------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
----------------	--

Détection de mouvement	Oui
------------------------	-----

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP66
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Matériel	Métal et plastique
----------	--------------------

Poids net	570 g
-----------	-------

Poids avec emballage	900 g
----------------------	-------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	Micro SD / Enregistreur
---------------------	-------------------------

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

