


P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablée de 8 zones sur plaque

EVOHD+

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16V
Ampérage	100mA
Modèle de batteries	12V 7Ah (no includa)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 110 x 40 mm
Poids net	200 g
Poids avec emballage	290 g

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	8
Mots de passe utilisateur	999
Registre d'évènements	3584

COMMUNICATION

IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	5 (1 N.C./N.O.)
Sirène	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Cablée
------------------	---------------

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

ZONES

Nombre maximum de zones	192
Zones câblées sur plaque	8
ATZ (Doublér zones)	Oui, jusqu'à 16 zones

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur

EXTRAS

Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD

BUS

Nombre maximal d'expandeurs par BUS	254
-------------------------------------	------------

