



## AJAX

### Centrale hybride

### HUBHYBRID-FIBRA-4G-B

#### EXTRAS

Application téléphone portable	<b>Ajax Security System</b>
Notification via SMS	<b>Oui</b>
Notification appel téléphonique	<b>Oui</b>
Notification Push	<b>Oui</b>
Nombre maximum caméras IP connectées	<b>25</b>
Nombre de cartes SIM	<b>2</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>110V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>10W</b>
Batterie intégrée	<b>Non</b>
Modèle de batteries	<b>12V DC 4 ~7Ah</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Degré de protection	<b>IP50</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### ZONES

Nombre maximum pièces	<b>50</b>
Nombre maximum d'appareils	<b>100</b>
Scénarios automatisés	<b>32</b>

#### PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	<b>9</b>
Utilisateurs maximum	<b>50</b>

#### SABOTAGE

Antisabotage boîtier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>196 x 238 x 100 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>720 g</b>
Poids avec emballage	<b>1130 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### COMMUNICATION

IP	<b>Oui</b>
Protocole	<b>Jeweller / Wings / Fibra (BUS)</b>
Réseau mobile	<b>2G / 3G / 4G</b>
Nombre d'entrées BUS	<b>8</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>
Distance maximum entre le dispositif et le hub	<b>2000 m</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Norme	<b>EN50131</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de centrale	<b>Hybride</b>
------------------	----------------

