



A-CCTV

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 5 mégapixels et objectif zoom optique

A-4N1-T50Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
2D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Menu OSD	Oui
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	64 m
Detecter (objectif fermé)	178 m
Observer (Objectif ouvert)	26 m
Observer (Objectif fermé)	70 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	35 m
Identifier(Objectif ouvert)	6 m
Identifier (Objectif fermé)	18 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.8 mm ~ 12 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.2
Angle de vision	91.2° ~ 33.4°

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

AXES

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1936
Taille du capteur	1/2.7'
Illumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d ´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	99.6 x 111.5 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	530 g
Poids avec emballage	650 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Mini-dôme

Mouvement

3 Axes

