technical datasheet





Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B449HA

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUE	S DU RÉSEAU
Résolution vidéo	4 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	Protection mot de	oasse Oui
AGC	Oui		Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	20fps	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Couleur	ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation DC	
privée Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w)	5W
	1.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
4Mpx (1 ~ 20fr	os) / 1080P / 720P (1 ~	Alimentation PoE	Oui
Main stream	25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 640	x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau	Oui	Type d´objectif	Fixe
Miroir	On / Off	Distance focale	4 mm
IMAGE		Ouverture maximu	
Capteur	CMOS ®	Angle de vision	75°
Résolution capteur	2560 x 1944		
Taille du capteur	1/3'	AMBIANCE	
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Température de for	
Ilumination minimum	0.001Lux	Degré de protection	
Ratio S/N	Más de 52dB	Utilisation	Intérieur / Extérieur
		Humidité maximur	m 95%
VISION NOCTURNE		ANALYSE VIDÉO	
Distance vision nocturne	50 m	Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Type de vision nocturne	Luz blanca	 Video Tamper	personne/venicule) Oui
IR ON/Off Au	utomatique / Manuel	Classification	
Full Color	Oui	humain / véhicule	Oui
DISTANCE DORI		Détection de mouvement 2.0	Oui (personnes et véhicules)

mouvement 2.0

technical datasheet

Détecter	82 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	206.6 x 83.7 x 80.7 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	545 g
Poids avec emballage	600 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ColorVu
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement 3 Axes

FTP

STOCKAGE

Système de stockage

