technical datasheet





Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D129HA

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQU	ES DU RÉSEAU
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximur	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui	´utilisateurs Protection mot de	passe Oui
AGC	Oui		Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	DWDR	Logiciel de gestior	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par seconde	25fps	Appareils portable	S Android / IOS (Apple)
Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Couleur	ALIMENTATION E	T CONSOMMATION
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentat	
Type de codec	CBR / VBR	Tension	12V
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Consommation (w	y) 5W
Compression	H.265+ / H.265 / H.264	Ampérage	400mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Alimentation PoE	Oui
Sub stream 6	40 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Marque d'eau	Oui		
Miroir	On / Off	OCULAIRE	
IMAGE		Type d´objectif	Fixe
Capteur	CMOS ®	Distance focale	2.8 mm
Résolution capteur	1920 x 1080	-	um du diaphragme F/1.0
Taille du capteur	1/2.8'	Angle de vision	106°
Vitesse électronique obt		Distance minimur	n de mise au point 1500mm
Ilumination minimum	0.001Lux	DISTANCE DORI	
Ratio S/N	Más de 52dB	Détecter	42 m
		Observer	17 m
VISION NOCTURNE		Reconnaître	8 m
Distance vision nocturne		Identifier	4 m
Type de vision nocturne		ANALYSE VIDÉO	
IR ON/Off	Automatique / Manuel		Détection avancée (classification
Full Color	Oui	Detection type	personne/véhicule)
Luz blanca	Oui	Video Tamper	Oui
AMBIANCE		Classification humain / véhicule	Oui

technical datasheet

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Matériel	Aluminium et plastique
Poids net	500 g
Poids avec emballage	700 g

AXES

Mouvement	3 Axes

Détection de mouvement 2.0 Oui (personnes et véhicules)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	ColorVu
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

STOCKAGE

Système de stockage FTP

