

HIKVISION
accessories



Moniteur ip 7"

DS-KH8350-WTE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP / RSTP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

ÉCRAN

Type	IPS
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Sortie de verrouillage	2
Sortie d'alarme	2

CAPACITÉ

Notices	200
Caméras IP reliées	16
Téléphones connectés	17
Extensiones interiores vinculadas	16

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	180 x 140 x 22.4 mm
Poids net	355 g
Poids avec emballage	900 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	-----------

