

**HIKVISION**  
accessories



## Moniteur 2 fils 7"

**DS-KH6320Y-WTE2-W**

### CAPACITÉ

Événements	<b>400 (200 fotos / 200 registros de alarma)</b>
Notices	<b>200</b>
Caméras IP reliées	<b>16</b>
Téléphones connectés	<b>17</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>16</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Surface</b>
Dimensions	<b>200 x 140 x 23.6 mm</b>
Poids net	<b>325 g</b>
Poids avec emballage	<b>590 g</b>

### SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	<b>Embedded Processeur</b>
Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Rainure mémoire	<b>SD jusqu'à 128Gb</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
Type de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

### AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>Micrófono omnidireccional</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Compression de l'audio	<b>G.711A / G.711U</b>

### ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Sortie de verrouillage	<b>2</b>
Sortie d'alarme	<b>2</b>

### ÉCRAN

Type	<b>TFT</b>
Dimension	<b>7'</b>
Résolution	<b>1024 x 600</b>
Tactil	<b>Oui</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>Alimenté par le DS-KAD704Y</b>
Consommation (w)	<b>4W</b>

### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>2 fils</b>
-------------	---------------

