technical datasheet

Milesight

Caméra ptz ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

MS-C8241-X36PE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Zoom digital	**16x**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Anti-scintillement	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Zoom optique	**36x**
Distance focale	**5.7 mm ~ 205.2 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.55 ~ F/4.8**
Angle de vision	**65° ~ 2.5°**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Fonctions d'IA	**Comptage de personnes, détection faciale avec métadonnées**
Auto tracking	**Oui**
Franchissement de ligne	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui**
Objet abandonné	**Oui**
Objet perdu	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Comptage de personnes	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**135 m**
Detecter (objectif fermé)	**3520 m**
Observer (Objectif ouvert)	**54 m**
Observer (Objectif fermé)	**1397 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**27 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**704 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**14 m**
Identifier (Objectif fermé)	**352 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**24V**
Consommation (w)	**28W**
Ampérage	**3000mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE+ 802.3at**

AMBIANCE

technical datasheet

Distance minimum de mise au point	**1500mm**
Autofocus	**Oui**
Vitesse zoom	**7 s**

PTZ

Rang Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Verticale -5 ~ 90° avec autoflip**
Vitesse contrôle manuel	**Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertical 0.1°/s ~ 160°/s**
Vitesse entre presets	**Horizontal 250°/s / Vertical 160°/s**
Mémoires	**300**
Mode PTZ	**8 Tours entre points établis, 4 rondes**
Position après panne électrique	**Retour à la position avant panne électrique**
Mode d´inactivité	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**
RS485	**1 Entrée**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/1.8'**
Vitesse électronique obturateur	**1s to 1/100,000s**
Ilumination minimum	**0.009Lux**
Ratio S/N	**Plus de 55dB**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**308 x 205 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**4000 g**
Poids avec emballage	**5620 g**
Soporte incluido	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Oui, type S, G, T et Q**
Logiciel de gestion	**Milesight CMS**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**
Déconnexion de réseau	**Oui**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	**1 Entrée**
Compression audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
fréquence d'échantillonnage	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Taux bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Sortie audio	**1**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**300 m**
Type de vision nocturne	**IR**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**AI PTZ Camera Series**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**PTZ**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**4 Entrées / 2 Sorties**

technical datasheet

MÉTADONNÉES

Visage	**Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / masque**