technical datasheet





Détecteur d'incendie chaleur FIREPROTECT2-H-SB-W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Vert / Rouge / Jaune
Anti sabotage	Oui
Type de notification	Acoustique
Volume sirène	85dB à 1 mètres
Activation de la température	64°C

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	80%

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de	Jusqu'à 1700 m (sans
transmission	obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Protocole	Jeweller

DÉTECTION

Type de détecteur Chaleur

DÉTECTION (INCENDIE)

Thermovélocimétrie 10°C/min

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	86 x 86 x 43.5 mm
Poids net	150 g
Poids avec emballage	200 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	Sans fils
Туре	Détecteur d'incendie

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries 2 baterías de litio irremplazables

Durée de la batterie Jusqu'à 10 années

CAPTEUR

Type de **Détection de température :** capteur **thermistance**

