



## Module d'alimentation pour télécommande avec 4 lignes fibre

### MULTIRELAY-FIBRA

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax Fibra</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Entrée pour tamper</b>
Modes de fonctionnement	<b>Bistable (marche / arrêt manuel) / Appuyez sur (programmable de 10 secondes à 2 heures)</b>
Protection maximum de la température	<b>Oui, + 85°C</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m</b>
État de contact	<b>NO / NC</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)</b>
Tension	<b>8.5V ~ 30V</b>
Consommation (w)	<b>0.2W</b>
Ampérage	<b>5000mA</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Norme	<b>EN50131</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>90 x 55 x 30 mm</b>
Poids net	<b>85 g</b>
Poids avec emballage	<b>115 g</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	<b>Module d'alimentation pour télécommande avec 4 lignes Fibre</b>
------	--

