



## Switch cloud 18 ports avec 16 ports PoE

DS-3E1318P-EI



### GESTION À DISTANCE

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| P2P                                  | Oui                                                    |
| Software                             | Hik Pro Connect / IVSM4200                             |
| Réinitialiser switch                 | Oui                                                    |
| Réinitialisation du port PoE         | Oui                                                    |
| Activation du mode étendu            | Oui, indépendamment par port                           |
| Modification de la vitesse du port   | Oui                                                    |
| Consommation électrique réelle       | Oui, total et par port                                 |
| Historique des pics de consommation  | Oui (jusqu'à 7 jours)                                  |
| Informations routières en temps réel | Oui, par port                                          |
| Informations sur l'appareil connecté | Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN) |
| Diagramme de topologie automatique   | Oui, pour les appareils Hikvision connectés            |

### PORTS ETHERNET

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Ports POE                | 16                      |
| Ports Uplink             | 2                       |
| Port Fibre               | 2 x 1000 (combo Uplink) |
| Vitesse ports POE        | 10 / 100                |
| Vitesse ports Uplink     | 10/100/1000             |
| Nombre de ports Ethernet | 18                      |
| Puertos PoE prioritarios | 1 - 8                   |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensions           | 440 x 220.8 x 44 mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 2550 g              |
| Poids avec emballage | 3350 g              |

### STANDARD DE RESEAU

|             |     |
|-------------|-----|
| IEEE802,3af | Oui |
| IEEE802,3at | Oui |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Mode d'alimentation                 | AC          |
| Tension                             | 100V ~ 240V |
| Consommation (w)                    | 250W        |
| Ampérage                            | 2500mA      |
| Consommation maximum par port (PoE) | 30W         |
| Consommation maximum totale (PoE)   | 230W        |

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Utilisation                   | Intérieur      |
| Humidité maximum              | 95%            |
| Protección contra rayos       | 6KV            |

### CARACTERISTIQUES (SWITCH)

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Taux de données supporté           | 7.2 Gbps  |
| Vitesse de réadressage des paquets | 5.36 Mpps |
| Distance maximum transmission      | 300 m     |
| Mémoire Buffer                     | 4 Mb      |

### SYSTEME (SWITCH)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Table d'adresses MAC | 16K |
|----------------------|-----|

